



VM Import s.r.o., Úprkova 683, Strážnice 696 62, IČ: 26886227, DIČ: CZ26886227

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Výrobce/Dovozce:** VM Import s.r.o.  
**Adresa:** Úprkova 683, Strážnice 696 62  
**IČ:** 26886227  
**DIČ:** CZ26886227

prohlašuje, že

**výrobek: Bezpečnostní obuv, model 6120-S1P**

určená pro ochranu proti nárazu min. 200J s kompozitní tužinkou, s protiprůpichovou napínací stélkou, s podešví EVA/RUBBER odolnou proti pohonnému hmotám, antistatickou. Je splněn dodatečný požadavek obuvi na absorpci energie v oblasti paty, splňuje další požadavky kategorie S1P, a OOP kategorie II.

je ve shodě

s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímající směrnici rady 89/686/EHS o shodě vlastností certifikovaného výrobku dle norem vycházejících ze Směrnice Rady 89/686/EEC podle normy

**ČSN EN ISO 20345:2012, (EN ISO 20345:2011)**

K posouzení shody byly použity následující dokumenty:

- Zkušební protokol ze dne 27.5.2016, č. j. GZHT90610743

Zboží je identické s OOP, které je předmětem ES Certifikace:

- Certifikát ES přezkoušení ze dne 8. 7. 2016, č. LECFI00364208

vydaný notifikovanou osobou: ITS Testing Services Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, United Kingdom, Notifikované místo č. 0362 \* Autorizovaná osoba č. 0362 \* Certifikační orgán pro výrobky, systémy jakosti \* Akreditovaná laboratoř

Vyhodoveno ve Strážnici dne 4. 7. 2016

VM Import s.r.o. ③  
Úprkova 683  
696 62 Strážnice  
IČO: 26 88 62 27 NÚC: CZ26 88 62 27

Vítězslav Macháček  
VM Import s.r.o.  
Úprkova 683  
696 62 Strážnice

## Technické podmínky

(Informace pro uživatele)

**Výrobek:** Bezpečnostní obuv  
**typ:** 6120-S1P

**Výrobce/distributor:** VM Import s.r.o.  
IČO:26886227 DIČ:CZ26886227

**Účel použití:**

Výrobek spadá do kategorie osobních ochranných pracovních prostředků, jejichž základní funkcí je ochrana nohou před poraněními, která mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je určen. Jedná se o pracovní obuv vyrobenou podle ČSN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011).

**Provedení výrobku:**

Obuv usňová, lepená konstrukce, unisex, kotníková obuv, použité kopyto šíře H, uzávěr - BOA closure.

**Velikosti:** 36-48

**Technické údaje - materiálové složení:**

Část obuvi	Materiály
Vrch	Hovězinová useň broušená, v kombinaci s textilií Oxford
Tužinka	Plastová – kompozitní 1701G
Podšívka nártu	Textilie úpletová se vzorkem
Podšívka zadního dílu	Textilie úpletová se vzorkem
Podšívka patní části	Textilie úpletová se vzorkem
Jazyk	Textilie Oxford v kombinaci s vrchovým materiélem - broušená useň
Našívací stélka	Protiprůpichová , kevlarová TSO
vkládací stélka	textilie úpletová na měkkém tvarovaném plastu prošitá antistatickou nití
Podešev	EVA/ RUBBER AS-130812

**Zákony, normy, vyhlášky:**

Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Council Directive 89/686/EEC, Annex II, Clauses: 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.6, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3

ČSN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011): *Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv (Personal protective equipment – Safety footwear).*

## Základní kategorie pracovní a bezpečnostní obuvi:

	zařazení obuvi podle stupně ochrany	pracovní obuv	označení kategorie			
	EN ISO 20347+A1	bezpečnostní obuv	OB <sup>1</sup>	O1	O2	O3
symbol	EN ISO 20345+A1	SB	S1	S2	S3	
pokrytá rizika						
základní požadavky		x	x	x		x
uzavřená oblast paty		o	x	x		x
E	absorpce energie v oblasti paty	o	x	x		x
A	antistatické vlastnosti	o	x	x		x
WRU	odolnost svršku obuvi proti průniku a absorpci vody	o	o	x		x
P	ochrana spodku obuvi proti propichnutí	o	o	o		x
	dezénovaná podešev	o	o	o		x
CI	izolace podešovového komplexu proti chladu	o	o	o		o
HI	izolace podešovového komplexu proti teplu	o	o	o		o
HRO	odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	o	o	o		o
WR	odolnost obuvi proti vodě	o	o	o		o
FO	odolnost podešve proti pohonnému látkám/jen pro pracovní obuv/	o	o	o		o
M	ochrana nártu/jen pro bezpečnostní obuv/	o	o	o		o
SRA		x	x	x		x
SRB	odolnost proti skluzu <sup>2</sup>	x	x	x		x
SRC		x	x	x		x

<sup>1)</sup> pro označení OB je potřebné splnit ještě jeden z požadavků na kompletní obuv E,A,P,HI,CI,WR

x – povinný požadavek

<sup>2)</sup> musí být splněný aspoň 1 požadavek

o – nepovinný požadavek

### Značení:

razením na podšívce podle ČSN EN 20345

- velikost
- identifikační značka výrobce: VM
- označení typu, vzoru: 6120
- rok / čtvrtletí výroby
- ČSN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011).
- symboly pro ochrannou funkci: S1P SRA
- 

### Popis kontrolních a zkušebních zařízení použitých ve výrobě:

- měření délkových veličin: svinovací metr, dřevěný metr
- měření hmotnosti: obchodní váhy

### Upozornění pro uživatele:

Obuv může být používaná výhradně ve smyslu výše popsaného účelu použití. Při poškození obuvi (*prodření, neprůměrené ztenčení materiálu, prasknutí podešve, páraní švů apod.*) dochází ke snížení úrovně ochrany a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu uvedených právních a technických předpisů. Ochranné vlastnosti jsou trvalé jen pri opakované údržbě. Je nutné počítat s tím, že při zvýšené potivosti či provlnhnutí svršku deštěm, může useň částečně propouštět. Obuv pravidelně ošetrujte kvalitními čistícími a impregnujícími prostředky, čím značně prodloužíte její životnost. Obuv chráňte před silným promočením, které způsobuje narušení napínací stélky. Záruky jsou platné na obuv v dobrém stavu a v případě, že obuv je používaná v prostředí, pro které nebyla podle tohoto informačního letáku určená, nemůžeme nést zodpovědnost za případné poškození. Aby Vám tato obuv sloužila co nejlépe, žádáme Vás, abyste si pozorně přečetli nasledující informace.

Antistatická obuv by se měla používat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elektřiny odváděním elektrostatického náboje, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, např. hořlavých látek a par a pokud není úplně vyložené riziko úrazu elektrickým proudem z elektrického zařízení nebo součástí pod napětím. **Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostačující ochranu proti úrazu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem.** Pokud se riziko úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytná další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by mely být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů. Zkušenosti ukázaly, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivní životnosti průchozí elektrický odporník menší než 1 000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovena jako nejnižší mez elektrického odporu nového výrobku, která zajíšťuje omezenou ochranu proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo proti vzniku požáru v případě závady na elektrickém zařízení, které je pod napětím do 250 V. Uživatelé by si však měli být vědomi toho, že za určitých podmínek obuv nemusí poskytovat dostatečnou ochranu a měla by se neustále provádět dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu uživatele. Elektrický odporník tohoto typu obuvi se může značně změnit vlivem ohýbání, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí v mokrém prostředí splňovat požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Doporučuje se zavést vlastní zkoušení elektrického odporu a provádět je často v pravidelných intervalech. Pokud je obuv třídy I nošena delší dobu, může absorbovat vlhkost a ve vlhkém a mokré prostředí se může stát vodivou. Pokud je obuv nošena v podmínkách, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podešve, měli by uživatelé kontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vždy před vstupem do nebezpečného prostoru. Tam, kde se používá antistatická obuv, by měl být odporník podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi. Při používání by se neměly mezi napínací stélkou obuvi a chodidlem uživatele vyskytovat žádné izolační součásti. V případě,



že se mezi stélku a chodidlo uživatele umístí jakákoliv vložka, měly by se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv/vložka.“

**Skladování:**

v čistém, suchém a odvětrávaném prostředí v rozmezí teplot 10 – 30 °C, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísňemi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany

**Způsob údržby:**

**Přírodní vlasové usně** zbabíme nečistoty jemným kartáčkem anebo vlhkým hadříkem. V případě promočení obuv vysušíme při pokojové teplotě ve větrané místnosti, daleko od tepelného zdroje. Vysušenou obuv ošetříme impregnačním přípravkem, ne krémem.

Před použitím obuvi musí být zkонтrolovaná její neporušenost, napr.: - funkčnost uzávěrů

- profil podešve
- případné jiné poškození

**Likvidace:** v souladu s platnou legislativou

**Příslušenství:** výrobek je dodáván bez příslušenství

**Notifikovaná osoba, která provádí posouzení shody:** Notified Body No. 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Czech Republic

A handwritten signature is placed over the company's address and registration information.  
VM Import s.r.o. ③<sup>③</sup>  
Úprkova 683  
696 62 Strážnice  
IČO: 26 88 62 27 NÚC: CZ26 88 62 27

Ve Strážnici dne 4. 7. 2016

podpis, razítka