RAVEN

SB) SAFETY SHOES – USER INSTRUCTION

Safety shoes for professional use complies the standard EN ISO 20347:2012. This footwear is in conformity with Directive 89/686/EEC.

Recommended use: common industrial environment, building industry, agriculture, warehouses. The employer or user is responsible for conformity of used personal protective equipment with the type and the level of risk on a workplace and with surrounding conditions.

Labeling: On each footwear is placed following information: article code, identification of manufacturer, CE conformity mark, standard number and year of issue EN ISO 20347:2012, protection level (for example:SB), production date (month and year), size, pair number.

The footwear comply all basic requirements (OB) and some additional requirements according chart:

	EN ISO 20347
Antistatic	+
Fully enclosed heel	+
Energy absorption capacity in the heel area	+
Water Resistant Upper	+
Penetration resistant sole	+

Footwear meeting additional requirements EN ISO 20347

Symbol P	Penetration resistant sole
Symbol HRO	Heat resistant sole
Symbol WR	Water Resistant
Symbol FO	Oil resistant sole
Symbol M	Metatarsal protection
Symbol AN	Ankle protection
Symbol CI	Cold resistant

Footwear has antistip properties according EN ISO 20347

Symbol E	Energy absorbing seat
SRA	ceramic floor with detergent
C SRC	ceramic floor without detergent
C SRA	Ceramic floor with detergent and steel floor with glycerin

Fit and maintenance: The footwear comprise rigid parts. It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. The shoes should be worn with properly fastened laces. Clean footwear regularly by using appropriate means. Dry the footwear at the room temperature in a well ventilated place. Check a footwear condition every time before use (function of laces, ragged seams, excessively worn out soles, cuts or pollution). Do not use damaged shoes, they have to be replaced by new. Choose only such footwear, which is in good condition and suitable for your foot. Footwear must be stored in original packaging in dry, not too warm place.

Warning: This footwear is not designed for protection against chemicals. The outsole is resistant to diluted mineral acids and bases. The upper is only splash resistant to protect foot to these chemicals. The solvents, aggressive chemicals and concentrated acids damage the Footwear. Do not expose the footwear to chemicals.

Notices: The storage longer then two years is not recommended. Store in original package, in dry place away from heat sources. Improper storage shortens the lifetime of footwear. Total service time depends on conditions of use. The footwear is not suitable for any damage of the upper or other parts of the product.

Anti-static footwear. Antistatic footwear should be worn when there is a need to reduce electrostatic charges by conducting away the electrical charge so as to counter the danger of fires that might be caused if a spark comes into contact with flammable substances or vapours. They should also be worn when there is the danger from electric shock from an electrical device if a person or his parts, if should be noted, however, that antistatic footwear do not guarantee complete protection against electrical shock. If it is impossible to avoid potential danger of electric shock completely, then supplemental protective measures must be taken. The electrical resistance of the footwear as described below should be carried out as a part of your regular accident prevention routines. Experience has shown that for antistatic purposes, the route from the product should have an electrical resistance below of less than 1000 mega ohm during the entire lifetime of the product. New products are required to have a minimum resistance level of 100 kilo ohm in order to provide limited protection up to 250 V against dangerous electrical shock in the event of an electrical fault. Other additional electrical safety measures are adopted. The electrical resistance provided by this type of footwear can be negatively affected if the shoes become dirty or are a subject of humidity or moisture. This footwear will become ineffective from a certain point for which it is intended after its useful life or contamination. Therefore it is necessary to ensure that the product is able to conduct away electrical charges and that it can provide protection throughout its lifetime. It is recommended to check an electrical resistance of the shoes at least on a regularly and often. Footwear of class I can, over a long period of use, absorbs moisture and may start to conduct electricity in moist or wet conditions. If at use the sole material becomes contaminated, the user should contact the supplier of footwear for information on how to restore the footwear to entering a potentially dangerous zone. The floor and sole resistance should not cancel out the protection provided by the footwear. When the antistatic footwear is used, no insulating materials – aside from normal socks – should be worn between the sole of the footwear and the foot. If such a material is used, it is necessary to check up antistatic properties of footwear with a new insole.

Removable insole: If footwear is supplied with a removable insole, then all appropriate tests on the footwear with its insole in place will already have been carried out. This means that the footwear should be used only when the insole is in place. The footwear should not only be replaced by a similar insole supplied by the original manufacturer of the footwear. If the footwear is not delivered with a removable insole, then all appropriate tests on the shoe will have been carried out without an insole. As a result, the use of a removable insole may negate the level of protection provided by the footwear. EC type certificate has been issued by a notified body No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL) KËPUCË SIGURIE - UDHËZIME PËR PËRDORUESIN

Këto këpucë i përgjigjen normës EN ISO 20347:2012. Shënoja CE do të thotë se këpucët janë në testuara dhe të certifikuara nga njësi penoni i notifikuar. Ato janë në shkallë me direktivën e Bashkimit Evropian.

Përdorimet e rekomandueva: rekomandohet përdorimi në njëjtën të zakonshme industriale, në industrinë mekanike, të ndërtimit, të bujqësisë, magazina. Përdoruesi apo punëdhënësi duhet të sigurojë njëjtën e kërpucës që të jetë i përshtatshëm për ta rezistuar rrezikeve në vendin e caktuar të punës.

Etiketimi i këpucëve: Të dhënat bazë dhe pëlcitesat të kërpucëve janë të vendosura dukshëm në etiketë për çdo palë kërpucë si: Kodi i kërpucës, Përcaktimi i prodhuesit, Shenja e konformitetit CE, Norma EN ISO 20347:2012 dhe viti i prodhimit, Nivelin e mbrojtjes (per shembull SB), Datën e prodhimit, madhësinë dhe numërin.

Kërpucët janë bërë me materiale dhe pjesë rigide. Rëndësia e madhe e kërpucës duhet zgjedhur me kujdes dhe me provë e kërpucës. Kërpucët duhen mbajtur me lidhëse. Pastrojeni kërpucën me mjete dhe produkte. Thajeni kërpucën me temperaturë dhomë e ajrosur. Kërpucët duhen kontrolluar para se t'i vishni (p.sh. lidhëset, shkëputjet, shkëputjet, lëkura e prerë, e ngrënë, e ndotur). Mos i vishni kërpucët e dëmtuara, ato duhen zëvendësuar me to me ato. Zgjidhni vetëm kërpucët e mira dhe ato duhen ruajtur me kujdes. Mbajini kërpucët e ruajtura jashtë rrezeve ultravjollce, burimeve termike, lagësisë dhe ngarkesës mekanike. Kërpucët duhen ruajtur vetëm me çorapë. Kërpucët duhen ruajtur vetëm me çorapë. Kërpucët duhen ruajtur vetëm me çorapë

RAVEN

LT) APSAUGINĖ AVALYNĖ. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Šį avalynę atitinka standartą EN ISO 20347:2012. Žyma CE reiškia, kad šią avalynę testavo ir sertifikavo ES galiojančios taisyklės, kad šioms taisyklėms būtų sertifikuota.

Naudojimo rekomendacijos: avalynė rekomenduojama naudoti standartinėje pramoninėje aplinkoje, statybvietėse, žemės ūkyje, sandėliuose. Darbuotojas arba darbdavys turi pamatyti avalynės tipą pagal pirmiau pateiktą žymėjimą ir jos apibrėžtį rinkoje.

Žymėjimas: art kiekvieno bato yra pateikta pagrindinė ir papildoma informacija apie gamintį: prekės numeris, gamintojo identifikacinis kodas, CE atitikties ženklas, standarto numeris EN ISO 20347:2012, apsaugos žymėjimas (pvz. O1 SRA), gamtinės metalinėmis dalimis be dydis.

Avalynė atitinka visus pagrindinius saugos reikalavimus (OB), taip pat papildyti šiomis papildomomis savybėmis:

	EN ISO 20347		
	O1	O2	O3
Antistatinės savybės	+	+	+
Uždara kulno sritis	+	+	+
Energijos absorbojimas geba kulno srityje	+	+	+
Nepralaidumas vandeniui, atsparumas vandeniui ir vandens	+	+	+
Vibrafado atspari pradžiūrai	-	+	+
Avalynė tap pat atitinka papildomus EN ISO 20347 reikalavimus.			
Žymėjimas P	Vidaus ar lauko pradžiūrai		
Žymėjimas HRO	Padas atsparus kontaktinam karščiui		
Žymėjimas WR	Atsparus vandeniui		
Žymėjimas FO	Padas atsparus degalams ir skystam kurui (FO)		
Žymėjimas CI	Kelties atsparus šio atsparumo avalynėje		
Žymėjimas HI	Bato apačia atspari karščiui		
Žymėjimas CI	Apsauga nuo šalčio		
Avalynė atitinka atsparumo šviesiai reikalavimus pagal EN ISO 20347			
Žymėjimas	Atsparumas slydimui arc		
SRA	Kramtyklių plėstinės dangos su plovikliu		
SRB	Metalo ir kramtyklės dangos		
SRC	Keraminių plytelių dangos su plovikliu ir Metalinių grindų su glicerinu		

Dėvėjimo instrukcijos: kadangi kai kurios batų dalys yra kietos, rekomendojama avalynę aptaisyti pasimatuojant prieš įsigyjant, kad pasimaišinimas jums trikdys tik kelias valandas. Tinkamai užsivėrę raišteliais, Batus vaikytės tam skirtomis specialiomis priemonėmis. Dėvėkinkis tamsiais temperatūros gerai vėdinančiais pataisose. Prieš pradėdami avėti, patikrinkite, ar avalynė netai. kokybinių trūkumų; ar veikia visos saugos ir testinės savybės; ar nėra kitų sąlygų, kurios galėtų neigiamai, reikia ją pakeisti naują. Norėdami teisingai pasirinkti atitinkamą avalynės tipą, vertinkite gatimas aplinkos, kurioje ja dėvėsite, sąlygas. Batus laikykite originaliose pakuotėje.

Dėmesio: ši avalynė neskirta apsaugoti nuo cheminių medžiagų poveikio. Padas yra atsparus akistems nocerginančiems rūgštiems ir mineralinams tepalams, taičiau šį apsauga gali būti nepakankama. Tirpiklai, stiprūs chemikalai ir koncentruotos rūgštys avalynę pažeis!

Rekomendacijos: nerekomenduojame sandėliuoti ligšiai nei du metus. Saugokite sausoje vėdinamoje patalpoje toliau nuo šilumos šaltinių. Nešlamėsni sandėliuojant, avalynės tamaui trumpiau. Dėvėjimo trukmė priklausys nuo aplinkos, kurioje šią avalynę dėvėsite, sąlygų. Gamintojas neatsako už prekės tinkamumą, atsiradusius dėl netinkamo dėvėjimo.

ANTISTATINĖ AVALYNĖ: Antistatinė avalynė turi būti dėvima, kai reikia sumažinti statinės elektros kaupimai nokirpiant elektrostatiką krūvį. Tokio būdo siekiama išvengti bet kokios degio medžiagų ar gami užsiliepsnojimo nuo kibirkštės rizika. Tai pat avalynė turi būti dėvima, kai yra galimybė, kad žmogus išvengti elektros šoko, kuri gali sukelti įrangoje ar prietaisai ar jų veikiančios dalys, rizikos. Paženkime, kad antistatinė avalynė neužtikrina pakankamos apsaugos nuo elektros šoko, nes jį sukuria varta tarp žemės ir pėdos. Jeigu negalima pilnai išvengti elektros smūgio rizikos, būtina imtis papildomų apsaugos priemonių. Šios priemonės bei kiš testai turi būti įgrasta prevencinės nelaimingo atsitikimo, darbo programos dalimi. Remiantis gamintio, antistatinė turinio dėvėjimo produkta nuo tarnavimo metu privalo pasiekti ne mažesnę kaip 1 000 MΩ ribinę vertę, 100 kΩ yra maksimalusi riba naują produktų elektrinė varža, akirta apsaugoti nuo elektros šoko ar gaisro, kurl gali sukelt 250 V žiampos elektros pralaidumo atveju. Naudot tuliu bent kartą per savaitę, kad užtikrintumėte, kad gali nepakankamai apsaugoti! Ir kadžiai turiu nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Šios rūšies avalynės elektrinės varžos galai smarkiai kisti dėl jos tankinimo, užteršimo ar sudėvėtos. Drėgnoje aplinkoje šie batai neplėsti reikšmių apsaugoję avalynės funkciją, todėl batina tikrinti, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatinį krūvį ir suteikia būtina apsauga. Vartotojui rekomendujama paėjus regularia kontrolisiai elektrinę varžą, ją ir laikyti atsargoje, kad ji būtų dėvima, jei reikės. Jeigu avalynė yra dėvima netinkamoms sąlygoms, galė užsiteršti padas, todėl naudotojui turėtų pakaitinti avalynės elektrinės savybės kaip antistatinės ir rizikinga zona. Tokę vietoje, kur naudojam antistatinė batai galimą gresia turėtų būti tokia, kad netrūktų avalynės apsauginą funkciją. Dėvint šią avalynę tarp įžedamo ar jūsito odpadžio ir pėdos, be kojinės, netaisyti, kol bėgi, jokiu atveju nenuimti. Priešingai atvejo rekia atitai testa, ar batas su tokiais ženklais atitinka reikiamą elektrinę charakteristiką.

Šimami vidapadai: Jeigu avalynė bovo jūsyta su įdedamais vidapadžiais, tai reikšia, kad avalynę buvo testuojama su vidapadžiais ir kad šiuo atveju ši avalynė turi būti dėvima tik su jais. Tik su šia sąlyga avalynė užtikrina reikiamą saugumą ir komfortą. Vidapadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidapadžiais. Jei įsigyta avalynė yra be jėrio vidapadžių, tai reiškia, kad batai buvo testuojamos ir be jų, todėl vidapadų naudojimas gali neigiamai paveikti batų saugumo savybes. Tipo sertifikatą išdavė OOTS CTC, Pare Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Prancūzija.

Įgaliotos atstovas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jenečí.

LV) AIZSARGAPVIDI, INSTRUKCIJAS LIETOŠĀJAM

Šis apavs pārliecināti atbilst normas EN ISO 20347:2012 prasībām. Apzīmējums „CE" norāda, ka apavus ir testējusi un sertificēja ES pilnvarota institūcija, kas izsniegusi ES tipa sertifikātu.

Ieteicamais pielietojums: paredzēts izmantošanai vide, mašīnbūve, celtniecība, lauksaimniecība, noliktavas. Lietotājam vai darba devējam jāizvērtē tādu apavu veida, kas atbilst darbavietai paredzētajiem apstākļiem.

Apavu marķējums: Pamata un papildu dati par apaviem ir attēloti uz katra apavu pāra ēnda: marķējums: preces numurs, gamintāja identifikācijas kods, CE atbilstības ženklas, standarto numurs EN ISO 20347:2012 apsaugos žymėjimas (pvz O1 SRA), gamtinės metalinėmis dėl šio dydžio.

Avalynė atitinka visus pagindinius saugos reikalavimus (OB), taip pat papildyti šiomis papildomomis savybėmis:

	EN ISO 20347		
	O1	O2	O3
Antistatinės savybės	+	+	+
Uždara kulno sritis	+	+	+
Energijos absorbcija apačia dėl	+	+	+
Udenscenacaribošu, izturīga pret ūdeni iekšēšanu un absorbciju	+	+	+
Starpzole izturīga pret dauzīšanu	+	+	+
Apavi izpilda normas EN ISO 20347 papildu prasības			
Apzīmējums: P	Starpzole izturīga pret caurdurīšanu		
Apzīmējums: HRO	Virsma izturīga pret kontaktkarstumu		
Apzīmējums: WR	Izturība pret ūdeni iekšēšanu		
Apzīmējums: FO	Pazole izturīga pret degvielām		
Apzīmējums: CI	Pēdas pacēlumu aizsargājošs		
Apzīmējums: HI	Apavu apakšas siltumizturība		
Apzīmējums: CI	Aizsardzība pret aukstumu		
Apavi izpilda normas EN ISO 20347 prasības neitālajiem			
Apzīmējums	Apzīmējuma nozīme		
SRA	keramikas grīdas flīzēm ar SLS		
SRB	tērauda grīdas ar glicerīnu		
SRC	keramikas grīdas flīzēm ar SLS un tērauda grīdas ar glicerīnu		

Lietošanas pamācība: Nemot vērā to, ka apavi satur cietas sastāvdaļas, rūpīgi pielāgojot un mērot. Jānoska piemērotās zeķes. Apavu aizšķērsē elementi parasti jāizmanto, un aukles pietiekami jāaveļ. Apavi jālāva ar tam paredzētiem līdzekļiem. Apavi jātāvē siltas temperatūras tīrā vietā. Pirms lietošanas jāpārbauda to veselums, piem., aizdares darbība, pazoles profils, iespējamie defekti utt. Bojātus apavus ir aizliegts izmantot, un tie ir jāizstādā ar jauniem. Lai izvēlētos piemērotu apavu veidu, vispirms ir jāņem vērā apstākļi, kādos tiek izmantots apavu veids.

Uzmanību: Apavi nav domāti aizsardzībai pret ķīmiskām vielām. Pazole ir izturīga pret atšķaidītām ārumu ūdraskābēm un mineraļu eļļām, taču tā var pakļauties kāju aizsardzībai pret tām vielām. Šķīdinātāji, agresīvas ķīmiskās vielas un koncentrētas skābes to bērā. Nosmērējot ādas pārsmēriem, ādas ādas vaskojot.

Norādījumi: Tā kā visas materiālus ietekmē laika, nekādam apavu uzglabāšā ilgāk nekā 2 gadus. Apavi jāuzglabā sausās, vēdināmās telpās projām no siltuma avota. Nepiemērot uzglabāšanas apstākļi saloina apavu darbmūžu. Apavu kopšāna izmantojamības laika ir atkarīga no to nolietošanas ārumu dotaja apstākļiem. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas izmantošanas rezultātā.

ANTISTATISKI APAVI: Antistatiski apavi jāizmanto tur, kur nepieciešams mazināt statisko elektrisko uzlādēšanu, novērst elektrostatisko izlādi, tā izraisīto to aizdegšanās vai sprādziena risku, vai pārmērīgu uzliesmojoši vielu un tvaiku gadījumā, ja nav pārliecīgi ziņāmi elektriskās vai komponentes, kas atrodas zem sprieguma, izraisīta elektrotrauma risks. Jāņemda ārī uz to, ka antistatiski apavi nevar sniegt pietiekamu aizsardzību pret elektrisko strāvu, jo tie veido tikai pretestību starp zemi un pēdu, ja tie veido tikai pretestību starp zemi un pēdu. Ja nevar novērst pilnīgi visu zaudēju, jāveic citi pasākumi, lai novērsu šos draudus. Šiem pasākumiem un citiem darba mērķiem ieteicam tādu pārsaiti darba traumu profilaksei, iekļaujot to darba drošības programmā. Pēc ražotāja datiem, produktam ražotāja darbmūžā laikā caurejoļajā elektriskās strāvas pretestībai jābūt maziākai par 1000 MΩ. 100 kΩ ir noteikti kā jauna produkta vizzemākā elektriskā strāvas pretestībai jābūt maziākai par 100 kΩ, lai nodrošina ierobežotu aizsardzību pret elektrotraumas gūšanu vai pret ugunsgrēka izcelšanos elektriskajās ierīcēs, kas atrodas zem 250 V sprieguma, defekta gadījumā. Tomēr lietotājiem būtu jāapzinās, ka noteikta apstākļos apavi var nespēlēt aizsargājošu funkciju. Ja ir vajadzīga aizsardzība, to ir nepieciešami papildus pasākumi ieteikšanai aizsardzībai. Šī veida apavu elektriskā pretestība var ievērojami mainīties lietošanas vietā un mitrumā iespaidā. Šie apavi nepēda pieprasīto funkciju mitrā vidē. Tāpēc jāvērsīsies to produktu nodrošinātāju nepieciešamo aizsardzību pret elektrostatisko izlādi, un lai tas aizsargātu visa sava darbmūža laikā. Lietotājam ir ieteicams veikt pašam savas elektriskās pretestības mērījumus, un darīt to bieži, regulāras laika intervālos. Jā i klases apavi tiek izvēlēti šādu iemeslu, tie var atnoņēt mitrumu, savukārt mitrā var slaķjā vidē tie var kļūt strāvadoši. Ja apavi tiek valkāti apstākļos, kur tiek piesārņots pazoles materiāls, ietekšjam apavu elektriskās īpašības būtu vienmēr jākontrolē pirms došanās lietamajā telpā. Tur, kur tiek izmantoti antistatiski apavi, grīdas pretestībai būtu jābūt tādai, lai nebūtu traucēta apavu aizsargfunkcija. Lietošanas laikā starp uzsēdejamo vai ieējamo starpzolji un ādu, izmanot pamatzole zeķu izstādāšanu, nevajadzētu atrasties nekādām izolācijas materiāliem. Gadījumā, ja starp starpzoli un ādu ieliktņu pēdu tiek ievietots jebkāds ieliktnis, jāpārbauda apavu – ieliktņa kombinācijas elektriskās īpašības.

171023

ieliekamais starpzole. Ja apavi tiek piegādāti ar ieliekamo starpzoli, tad tie tika testēti ar ieliktņu starpzoli, un tāpēc apavi jālieto tikai un vienīgi ar ieliktņu starpzoli! Tikai tad apavi sniegs ādas aizsardzību un komfortu. Ieliekamo starpzoli ir iespējams aizstāt tikai ar salīdzināma garuma starpzoli, to izvēlēties tā, lai apavu ražotājs. Gadījumā, ka apavi tiek piegādāti bez ieliekamas starpzoles, tad to šķa testēti bez ieliktņa starpzoles. Iespējamā ieliekamas starpzoles izmantošana var negatīvi ietekmēt apavu aizsargājošās īpašības.

Tipa sertifikātu izsniedza OOTS CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Francija

Pilnvarotais pārstāvis: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč.

NL) VEILIGHEIDSSCHOENEN

Veiligheidsschoenen voldoen aan de eisen van de norm EN ISO 20347:2012. Dit schoeisel is in overeenstemming met richtlijn 89/686 EEC.

Aanbevolen gebruik: Gewone industriële omgeving, bouw, landbouw, magazijnen. De werkgever of de gebruiker is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de gekozen gebruiksomstandigheden met het type en de omvang van het risico op een werkplek en met omringende omstandigheden.

Markering: op elke schoeisel wordt volgende informatie gegeplaatst: artikelcode, de identificatie van de fabrikant, CE-markering, standaard nummer en jaar van uitgifte EN ISO 20347:2012, beschermingsgraad (bijvoorbeeld O1 SRA), de productie datum (maand / jaar) en grootte.

De schoenen voldoen aan alle basiseisen en een aantal aanvullende eisen volgens grafieken:

	EN ISO 20347		
	O1	O2	O3
Antistatisch	+	+	+
Gesloten hielgedeelte	+	+	+
Schokabsorptie in de hiel	+	+	+
Waterbestendig bovendeel	-	+	+
Penetratie bestendig zool	-	+	+
De schoenen voldoen ook aan de eisen volgens EN ISO 20347:			
Symbool P	Tussenzool tegen doorsteken		
Symbool HRO	Warmteisolerende zool		
Symbool WR	Waterbestendig bovendeel		
Symbool FO	Brandwerende zool lekkel voor werkschoenen		
Symbool M	Verstevigd van de enkel voor werkschoenen		
Symbool HI	Warmte-isolerende schoen		
Symbool CI	Koude-isolerende schoen		
De schoenen voldoen ook aan de eisen volgens EN ISO 20347:			
Symbool	Stikstof		
SRA	Keramische vloer met detergent		
SRB	Metalen vloer met glycerine		
SRC	Keramische vloer met detergent en metalen vloer met glycerine		

Onderhoud en gebruik: Dit schoeisel bevat stijve delen. Het is belangrijk om de juiste grootte te selecteren, bij voorkeur op voorhand gespast. De schoenen moeten worden gedragen met goed ondersteunende voetes. De schoenen dienen gedragen te worden bij temperaturen die geschikt zijn voor schoeisel regelmatig met de juiste producten. Droog de schoenen bij de kamertemperatuur op een goed geventileerde plaats. Controleer de toestand van het schoeisel elke keer vóór gebruik: functionaire van de veiligheidsschoenen, de sluiting van de schoenen, controleer de aanwezigheid van beschadigde schoenen gebruiken, ze dienen te worden vervangen door nieuwe. Kies de juiste model voor de uitgeoefende activiteit. Als de schoenen niet voldoen aan de gestelde eisen moet worden bewaard in de oorspronkelijke verpakking en een droge, niet te warme plaats.

Waarschuwing: Dit schoeisel is niet onbevoren voor bescherming tegen chemicaliën. De zool is niet bestendig tegen oplossingen van chemicaliën. Als u twijfelt aan de bestendigheid van de zool, dan is beschermen aan deze chemicalie. De oplosmiddelen, agressieve chemicaliën en geconcentreerde zuren beschadigen het schoeisel. Stel de schoenen niet bloot aan chemicaliën.

Levensduur: Afhankelijk van de mate van gebruik en de omstandigheden. Bewaren in originele verpakking, in een droge plaats uit de buurt van warmtebronnen. Ontjuste opslag verkort de levensduur van schoeisel. Totale dienst is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. De producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onkeurige gebruik van het product.

Anti-statisch schoeisel: Antistatische schoenen worden gedragen wanneer er een beschermde is om elektrostatische ladingen te verminderen door het afleiden van de elektrische lading om te vermijden dat brandgevaar dat kan ontstaan wanneer tegen een vonk in contact kan gaan met ontvlambare stoffen of dampen. Ze moeten ook gedragen worden wanneer het gevaar bestaat van elektrische schokken, bijvoorbeeld van elektrische apparatuur of delen die onder spanning staan. Hiervan kan worden opgemerkt, dat antistatische schoenen geen garantie bieden voor een volledige bescherming van de elektrische schokken. Als het onmogelijk is om potentiële gevaar van een elektrische schok volledig te kunnen voorkomen, dan moeten er aanvullende preventieve maatregelen worden genomen. Deze maatregelen en de hieronder beschreven tests moeten als een deel van normale ongevallenpreventie routine worden uitgevoerd. De ervaring leert dat voor antistatische doeleinden, de route goed een product moet een elektrische weerstand van minder dan 1000 mega ohm gebruiken. Een nieuw product moet ten minste 100 kΩ weerstand van het product. Nieuwe producten moeten een minimale weerstand van 100 kΩ ohm hebben om bepaalde beschermingen bieden tot 250 V tegen gevaarlijke bescherming. Om deze reden moet de gebruiker altijd voor zorgen dat aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen. De elektrische weerstand van deze dit soort schoeisel kan negatief worden beïnvloed als de schoenen vuil worden of verdwenen zijn. Ze kan aanzienlijk toenemen of vloeistoffen. Dit schoeisel zal niet effectief voor het doel waarvoor het is bestemd als gedragen in natte omstandigheden te worden. Dit schoeisel zal niet effectief zijn voor het doel waarvoor het dient wanneer het in natte omstandigheden gedragen wordt. Daarom is het noodzakelijk om de route van de zorgen dat het product in staat is om electrische ladingen weg te voeren en dat het kan bescherming bieden gedurende de hele levensduur. Het wordt aanbevolen om de weerstand van een product van een paar keer per maand te controleren om het regelmatig en vaak doen. Schoeisel van klasse I kan, over een lange periode van gebruik, vuil kan worden, vuil absorberen en kan bengen om elektriciteit te geleiden in vochtige of natte omstandigheden. Als bij gebruik het zoolmateriaal verontreinigd raakt, moet de gebruiker de geschiktheid van de eigenschappen van schoenen bij een gelegenheid voorafgaand aan het betreden van een potentieel gevaarlijke zone te controleren. De voor en de zool mogen de beschermende werking van de schoen niet ongedaan maken. Wanneer de antistatische schoenen wordt gebruikt mogen geen isolatiematerialen tussen voet en zool worden gedragen tussen de zool van het schoeisel en de voet van de gebruiker. Als de extra binnenzool wordt gebruikt, is het noodzakelijk om het schoeisel te controleren op de antistatische eigenschappen met een nieuwe binnenzool.

Verwijderbare binnenzool: Als de antistatische schoenen een binnenzool hebben, betekent dat alle beschermende en ergonomische eigenschappen bestaat schoeisel met een binnenzool. Het is noodzakelijk om schoeisel alleen met een binnenzool te gebruiken! Ook moet de binnenzool maar alleen worden vervangen door een door de oorspronkelijke fabrikant van de schoenen geleverd vervangende binnenzool. Indien de schoenen niet geleverd met een vervangende binnenzool dan moeten de zonder een binnenzool worden gebruikt. Het gebruik van een uitneembare binnenzool kan het niveau van de bescherming aantasten.

Certificaat is uitgereikt door de erkende instantie: No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France

Leverancier: CERVA Group a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO) VERNESKO - VEILEDNING FOR BRUKERE

Dette skoposet er i samsvar med EN ISO 20347:2012. CE-merkingen betyr at produktet er testet og sertifisert av et kontrollorgan som har utstedt EU-typesertifikat.

Anbefalt bruk: Almindelige industrimiljøer, maskinindustri, byggeindustri, i landbruket og på lager. Brukeren eller arbeidsgiveren må velge en type fottøy som svarer til de farene som forekommer på arbeidsplassen.

Merking av skoene: Grunnleggende, så vel som supplerende opplysninger om skoene, kan leses av av merkingen av hvert par: Fottøyets kode, Produsentens navn, CE-merket samsvarserklæring, Norm EN ISO 20347:2012 og Beskyttelsesgrad (f.eks. O1 SRA), Produksjonsmåned-år, samt Størrelse.

Fottøyet oppfyller alle grunnleggende krav til sikkerhet (OB) og har følgende tilleggsegenskaper:

	EN ISO 20347		
	O1	O2	O3
Antistatiske egenskaper	+	+	+
Lukket hælparti	+	+	+
Absorbering av energi i hælpartet	+	+	+
Vannfrit, motstandsdyktig overfor gjennomtrengning og absorbering av vann	+	+	+
innersålen er motstandsdyktig mot gjennomtrenging	-	+	+
Fottøyet tilfredsstiller tilleggskravene i EN ISO 20347			
Merking: P	Innersålen er motstandsdyktig mot gjennomtrenging		
Merking: HRO	Sålen er motstandsdyktig mot kontaktvarme		
Merking:WR	Bestandig mot vannpenetrering		
Merking:FO	Sålen er motstandsdyktig mot fyringsoljer		
Merking:M	Beskyttelse av vrist (gjelder kun verneskO		
Merking:HI	Fottøyets underdel er varmeisolerende		
Merking:CI	Beskyttelse mot kulde		
Fottøyet oppfyller kravene til motstandsdyktighet mot glidning i hhl. EN ISO 20347			
Merking	Motstandsdyktig mot glidning på		
SRA	keramiske gulvfliser med SLS		
SRB	stålgulv med glycerin		
SRC	keramiske gulvfliser med SLS og på stålgulv med glycerin		

Levetidsinnstilling: Effektiviteten vil ikke svekkes over tid, men det anbefalte levetidsmål er 2 år. Produktet er ikke egnet for omhyggelig utpanning og mildfing fastsette en passende starttekst. Skoenes snare-fukkemekanismen må berøytes riktig og lissene skal dras i ordentlig. Gjør skoene rene ved hjelp av egnede midler. Skoene skal tørkes i romtemperatur i et godt ventilert rom. Far de på seg den hele tatgjø nu av brukes av de ikke er skadet, f.eks. at snare-fukkefunksjonen er intakt, at yttersålens profil er som den skal og ikke har noe tegn slitasje osv. Fottøy som er skadet fler ikke brukes og må erstattes av nytt. Når du velger produkt nødvendiglvis nøyeiceiaamo aksjonsrisiko og produktets egenskaper. Produktet er ikke egnet for en passende type sko er det nødvendig å vite hva risikoene på stedet der skoene skal brukes testir i. Fottøyet skal oppbevares i originalpakningen.

NB! Skoene er ikke beregnet på å være vent kjemiske stoffer. Yttersålen er motstandsdyktig overfor angrønsne syrer og mineraloljer, men er ikke beregnet på å beskytte bena mot slike stoffer. Lasemelder, aggressive kjemikalier og konsentrerte syrer vil skade skoene. Utsett ikke fottøyet for kjemiskeres virkning!

Veiledningsinstruksjoner: Sålen alle materialer pliviles av tidens gang, anbefales det å ikke oppbevare dem over en lengre periode ennn to år. Oppbevar dem i tørre, ventilerte rom, langt unna varmekilder. Fottøyets levetid avhenger av produktets kvalitet og hvor ofte det brukes. Produsenten tar ikke på seg ansvar for skader som er forårsaket av et produktet er brukt på gal måte.

ANTISTATISK FOTTØY: Antistatisk sko bør benyttes på steder der det er nødvendig å redusere opphopningen av statisk elektrisitet til et minimum ved å lede bort elektrostatisk spenning, slik at en umulig fare for antennelse pga. gnist, f.eks. brennbare stoffer og damper og dersom ikke risikoen for skader som følge av elektrisk strøm er tilstede. Det er imidlertid ikke garantert at man ikke vil bli utsatt for helt utekker Det er nødvendig å gjøre opprmerksom på at antistatisk fottøy ikke kan gi tilstrekkelig beskyttelse mot elektriske skjer, siden det kun skaper motstand mellom bakken og foten. Dersom risikoen for skader som følge av elektrisk strøm ikke kan elimineres helt, er det tvingende nødvendig med tiltak for å tilføre det mest denne risiko. Disse tiltakene, i tillegg til yrtertjeger testing, - slik dette er antatt nødvendig -, bør inne en integrert del av et program for å forhindre arbeidsulykker. Erfaringer har vist at til antistatiske formål bør produktet - så lenge det gir produkt - det sørge for en motstand i det minste på 100 kΩ. Motstanden 100 kΩ er fastsatt som den nedre grense for elektrisk motstand for en ny sko. Nye produkter - det sørge for en motstand i det minste på 100 kΩ. Dette skal sikre som fatige av elektrisk strøm eller overfor brann som vil kunne oppstå i tilfelle feil på det elektriske anlegget, som er under en spenning på opptil 250 V. Brukere bør imidlertid være klar over at under visse forhold gir ikke skoene nødvendigvis tilstrekkelig beskyttelse som forventet. Det er derfor viktig med sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte brukeren. Elektrisk motstand for denne typen fottøy vil kunne endre seg betydelig som følge av at skoene bøyes, forurenses eller blir fuktige. Skoe sko opptjøre kke i et fukt og forurenset miljø. Det er derfor viktig at det benyttes fottøy som er egnet for det produkt opptjøyer den funksjonen som kreves av dem - å lede bort elektrostatiske ladninger og å hindre farlig opphopning av statisk elektrisitet. Det anbefales at det brukeren kontrollerer fottøyets elektriske motstand og at hanhun gennomfører disse med jevne mellomrom. Dersom en over lengre tid går i fottøy av klasse I, vil fottøyet kunne absorbere fukt/tøpjet og vi et vilt og farlig miljø kunne begynne å lede strøm. Dersom fottøyet begynner å lede strømmen bør det kontrolleres om det er blitt forurenset eller blitt fuktig. Dersom fottøyet begynner å lede strømmen bør det kontrolleres om det er blitt forurenset eller blitt fuktig. Det er bestemt antistatisk sko, bar gulvmotstanden er det ikke er tilstrekkelig beskyttelse som er ønsket