


KZ БЕССАУСАКТЫ ҚОРҒАНЫС ҚОЛҒАБЫ

Сипаттама: Ақалы мен саусақтарында жұқа табиги латекс жабыны бар акрил және тоқылың аралас талшықтардан шырындық көргөнлөрдөр. Рәзімер: 8-11, 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009, EN 388:2016 стандартына сәйкес аруның қолдануға арналған қысқартылған үзіндіктерде берілупе болады. EN511:2006 және EN 388:2016 стандарттарына сәйкес келеді.

Кондандауда: Материалдармен құрғак және ылғалдақта жұмыстау араланған. Механик есерлер мен сұзтап сактау. Материалдармен жұмыстау, есепсе майда машина жасау, нақыл қысқартыру жұмыстары, машина ендірісі, қоймалар, қыраударындықты және т.б.

Баласында: Мен белгілі:



мәдениеттік
безшарма
ендирилген
сайектікі
тәнбалы
механик
сұнба
тәсілділік
термиялық
каутып
безшарма
безшарма
безшарма
безшарма
безшарма

1241x - EN388:2016

Тозғы карсы корғаны дарежесі: 1 01060032 қолган маркасы

Жүзеге ас көсіп корғар дарежесі: 2 размери

Келесі үзінші карсы корған дарежесі: 4 ендірілген үзінші (ай/жыл)

Тегеулиң карсы корғар дарежесі: 1

Жүзеге ас көсіп корғар дарежесі ISO 13997: x

x2xxxx - корғар дәнгелері EN407:04

Жаныштырылған жыныс: класс x

Жаныштырылған жыныс: класс 2

Жаныштырылған жыныс: класс x

Жаныштырылған жыныс: класс x